

Infoblatt Datenaustausch



Digitaldruck + Siebdruck (i.d.R. für Großformate - ab ca. 1m²) z.B. Rollups, Pop-Ups, Banner, Fahnen etc.

- Dateiformat: druckfähiges PDF + Kontroll-JPEG (Daten lesbar für PC)
- Dokumentformat im Verhältnis 1:1 anlegen
- Farbmodus: CMYK
- Deaktivieren Sie die „Überdruckenfunktion“ sofern diese nicht bewusst für die Gestaltung eingesetzt wurde
- Soll-Auflösung für Fotos / Bilder (Rastergrafiken / Pixelgrafiken / Bitmaps) mind. ca. 70 bis 100 dpi im Endformat (Endformat = z.B. 841x594mm bei DIN A1)
- Beschnitt / Anschnitt / Überfüllung / Überfüller: ca. 1cm rundumlaufend
- Schriften eingebettet oder in Kurven / Pfade / Zeichenwege konvertiert
- Farbangaben: Proof, ergänzend auch Pantone-Angaben (Color Bridge Coated Euro) z.B. Pantone 295EC
- Hinweis: Pantone-Angaben werden als Richtwert für die annäherungsweise Umsetzung in CMYK herangezogen -
- Schmuckfarben / Sonderfarben (Volltonfarben und Effektfarben) können standardmäßig NICHT gedruckt werden.
- Ohne Farbvorgaben wird bestmöglich ab Daten gedruckt
- Bitte alle Sujets stets als EINE Datei (EIN Bild im Vollflächenformat) anlegen und nicht auseinander schneiden (etwaeige Schneidemarken etc. für mehrteilige Endprodukte (z.B. Faltwände o.ä.) werden von uns selbst gesetzt)

Ergänzungen Offsetdruck (i.d.R. für Kleinformate - bis ca. 1m²) z.B. Drucksorten wie Folder, Flyer und Poster, Aufkleber in Großauflagen etc.

- Soll-Auflösung im Endformat: 300 dpi
- Daten bitte zentriert anlegen um einen Versatz des Dokumentenstandes zu verhindern
- Deaktivieren Sie die „Überdruckenfunktion“ sofern diese nicht bewusst für die Gestaltung eingesetzt wurde
- Beschnitt / Anschnitt / Überfüllung / Überfüller: 4mm rundumlaufend, Schriften und wichtige Informationen Designelemente oder Bilder, die nicht angeschnitten werden sollen, müssen zudem mind. 4mm vom Rand des Endformates platziert werden (produktionstechnisch bedingte Versatz- / Schneide- und Falztoleranz)
- Beidseitig bedruckte Produkte (Flyer, Faltblätter etc.) bitte als 2 Einzelseiten anlegen und eindeutig beschriften ("Außenseite", "Innenseite" etc.)
- Schmuck- und Sonderfarben (Vollton- und Effektfarben) oder alternative Farbräume nur anlegen wenn ein Druck solcher Farben auch vorgesehen ist und nicht im Standard-Druckverfahren gedruckt wird (= Vierfarbdruck / CMYK / Euro-Skala / ISO-Skala)

Datenübertragung:

bis max. 10 MB per Email, größere Daten bitte per FTP-Server (bitte Zugangsdaten anfordern)
oder auf Datenträger (CD, DVD, USB-Stick etc.) übermitteln

Für Fragen zur Datenerstellung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Telefon: + 43 (0) 650 / 224 226 0